

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástěnný odsávač par

s mimořádně nízkou hlučností a elegantním matně černým skleněným panelem



- ECO motor – s jen 50 dB* nejnižší odsavač par Miele pro více místa nad hlavou
- propojení se systémem Con@ctivity a Miele@home
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- více místa nad hlavou – s čelním panelem v šířce 898 mm
- perfektní duo – skleněný panel a tělo odsavače ve stejné barvě

při odtahu, stupni 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3



EAN: 4002516802457 / Číslo materiálu: 12534150 /
Číslo starého materiálu: 28H4980MD

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
Provedení a design	
Barva přístroje	Obsidian černá, matná
Jubilejní akce	
125 Gala Edition	•
Provedení	
Nástěnný odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	Uhlíkový filtr DKF 29
Design	
Okrajové odsávání	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
SmartControl White	•
Obsluha	SmartControl White
Spínač pro zapnutí/vypnutí	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Intenzivní stupně	2
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Akustický balíček Silence	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok	28,2
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Stupeň odloučení tuků	D
ECO motor (stejnoseměrný motor)	•
Systém řízení výkonu	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstevných)	2
Osvětlení	
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	260 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástěnný odsávač par

s mimořádně nízkou hlučností a elegantním matně černým skleněným panelem



EAN: 4002516802457 / Číslo materiálu: 12534150 /

Číslo starého materiálu: 28H4980MD

Odtah	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	215
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	315
Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591	415
Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591	660
Výkon vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591	875
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	38,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	50,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	68,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	24,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	36,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	47,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	54,0
Cirkulace	
Výkon odvodu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591	175
Výkon odvodu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591	275
Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591	430
Výkon odvodu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591	625
Výkon odvodu vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591	720
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	46,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	73,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	76,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	32,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	62,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástěnný odsávač par

s mimořádně nízkou hlučností a elegantním matně černým skleněným panelem



EAN: 4002516802457 / Číslo materiálu: 12534150 /

Číslo starého materiálu: 28H4980MD

Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)

•

Technické údaje

Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	830–1210
Celková výška odsavače par v cirkulačním provozu v mm	420
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	830
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1210
Výška těla odsavače v mm	420
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	420
Hloubka těla odsavače v mm	381
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	420
Hmotnost netto v kg	18,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,3
Ochranná zástrčka	•
Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,22
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50

Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu dozadu	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150



Dodávané příslušenství

Zpětná klapka	•
---------------	---

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástěnný odsávač par

s mimořádně nízkou hlučností a elegantním matně černým skleněným panelem



DAH4970, DAH4980 Installation drawings