


KWTUS 7096 E

Podstavná vinotéka

se samostatnými teplotními zónami, FlexiFrame a Push2open v kompaktním designu.



- optimální teplota konzumace a skladování díky samostatným teplotním zónám
- skladování lahví jakékoliv velikosti a tvaru díky roštům FlexiFrame
- optimální regulace vlhkosti vzduchu s funkcí ActiveHumidity
- individuální popis dřevěných roštů na liště NoteBoard
- optimální ochrana vína díky UV odolnému izolačnímu sklu



EAN: 4002516779438 / Číslo materiálu: 12519560 /

Číslo starého materiálu: 39709610EU1

Kategorie přístrojů	
Vinotéka	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Podstavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
Design	
Barva opláštění	Černá
Barva čelní stěny	Obsidian černý (sklo)
Osvětlení zóny pro víno	Plynule stmívatelné LED světlo
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Filtr Active AirClean	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Snadné otevírání dvířek	Push2open
Celkový počet roštů	5
Počet roštů	4
Materiál roštů	Buk
Počet roštů FlexiFrame	3
Počet roštů pro ukládání napříč	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ano
Uložení s minimálními vibracemi	•
Řídící jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Počet teplotních zón	2
Minimálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	5
Maximálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	20
Režim sabat	•
Chladnička/chladicí zóna	
Suchá zadní stěna	BlackSteel
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	E
Roční spotřeba energie v kWh	83,20
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,22
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•

KWTUS 7096 E

Podstavná vinotéka

se samostatnými teplotními zónami, FlexiFrame a Push2open v kompaktním designu.



EAN: 4002516779438 / Číslo materiálu: 12519560 /


Číslo starého materiálu: 39709610EU1

Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	604
Minimální výška výklenku v mm	820
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	560
Šířka přístroje v mm	597
Výška přístroje v mm	819
Hloubka přístroje v mm	579
Hmotnost v kg	52,0
Klimatická třída	SN-ST
Chladicí zóna v l	95
Celkový užitečný objem v l	95
Počet lahví na víno o objemu 0,75 l	32 lahví
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	32
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1500
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Dodávané příslušenství	
Bílá křídová tužka	•


KWTUS 7096 E

Podstavná vinotéka


se samostatnými teplotními zónami, FlexiFrame a Push2open v kompaktním designu.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)




KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view (installation drawings)



KWTUS7096E, Built-under, side view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote) (installation drawings)



KWTUS7096E, interior dimensions (installation drawings)