

Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele					
Identifikační značka modelu		DA 422-6			
Roční spotřeba energie (AEC) (AEC _{Haube})		kWh/rok	67,3		
třída energetické účinnosti					
Založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.				B	
Index energetické účinnosti (EEI) (EEI _{Haube})			66,9		
Účinnost proudění tekutin (FDE) (FDE _{Haube})			23,9		
Třída účinnosti proudění tekutin					
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)				B	
Účinnost osvětlení (LE) (LE _{Haube})		lx/W	44,4		
Třída účinnosti osvětlení					
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)				A	
Účinnost filtrace tuků		%	95,1		
Třída účinnosti filtrace tuků					
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)				A	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti		m ³ /h	369,8		
Průtok vzduchu (min. rychlost)		m ³ /h	200		
Průtok vzduchu (max. rychlost)		m ³ /h	400		
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)		m ³ /h	640		
Maximální průtok vzduchu (Q) (Q _{max})		m ³ /h	640		
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti		Pa	340		
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)		dB	40		
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)		dB	53		
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)		dB	65		
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti		W	146,0		
Případná spotřeba ve vypnutém stavu (P) (P _o)		W			
Případná spotřeba v pohotovostním režimu (P) (P _s)		W	0,15		
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému		W	9,0		
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem		lx	400		
Koeficient zvýšení času			1,1		